



DRYWALLTAPE

Artikelnummern **45544**

Beschreibung:

Dieses selbstklebende, reißfeste Glasfaserband dient zur Verspachtelung der Stöße von Gipskartonplatten sowie zum Überbrücken von Löchern und Rissen.

Lagerung:

Lagerung in trockenen Räumen bei einer Raumtemperatur von -10°C bis 50°C. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen.

Anwendung:

Vor der Verwendung des Glasfaserbandes muss der Untergrund staub- und fettfrei sein. Anschließend das Fugenband anbringen und leicht andrücken. Nun kann mit der Spachtelmasse eine Schicht über das Fugenband aufgetragen werden.

DRYWALLTAPE

Artikelnummern **45544**

Technische Daten			
Trägermaterial	Glasfasergewebeband		
Gewebegewicht inkl. Kleber	64,5 g/m ² ± 3,5 g/m ²		
Appretur und Kleber	41-47 % des Gewichts		
Gewebedichte	Per 10 cm	35,4 längs	35,4 quer
Gesamtdicke	0,26 mm		
Reißfestigkeit	N/2,54 cm	260	483
Reißfestigkeit	30 kg / 25 x 25mm		

Art. Nr.	EAN-Code	Artikelbezeichnung	PE 1	PE 2
45544	9002588455440	Drywall Tape Pro 48mmx90m selbstkl. Glasfaserband	24	480



Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.