

Akku-Stichsäge 18,0 V

JSB 18.0-EC C

Bestell-Nr. 489.794



Akku-Stichsäge 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- + Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- + Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- + Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- + Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurf Funktion
- + Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- + Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- + Säge Tisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- + Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- + Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- + Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- + Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- + Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- + Vibrationsarm und komfortabel sägen
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Attribute

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl | 0-3500 /min |
| Hub | 26 mm |
| Pendelhubstufen | 4 |
| Drehzahlstufen | 1-5 + A |
| Schwenkbereich | 0-45 ° |
| Max. Schnitttiefe in Holz | 120 mm |
| Max. Materialstärke in Stahlblech | 8 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 240 x 77 x 220 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,1 kg |

Grundausrüstung

| | |
|---------------------------------|---------|
| 1 Gleitschuh | 490.237 |
| 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 | 102.229 |
| 1 Spanflugschutz geschlossen | 1 Stück |
| 1 Spanreißschutz | 490.229 |
| 1 Saugadapter | 490.245 |